

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 2P 32 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87232



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 iC60H a 2 poli, 32 A, curva C, con capacità di interruzione Icn di 10000 A a 400 V AC e Icu di 15 kA a 380-415 V AC, secondo IEC 60898-1. Design termico-magnetico, montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20, operabile da -35 a 70 °C, adatto per installazioni industriali e residenziali fino a 2000 m di altitudine.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 iC60H a 2 poli e 32 A, con curva C e tecnologia termico-magnetica, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e residenziali. La sua capacità di interruzione di 15 kA a 220-240 V AC e 10000 A Icn a 400 V AC rispetta le normative IEC 60898-1 e EN 60898-1.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	85 mm
Corrente nominale (A)	32
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480095962
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm x 36 mm x 78,5 mm
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior

Tensione nominale	400
-------------------	-----

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 16 ottobre 2026