

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 3P 6 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87306



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 6 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2, progettato per la protezione termica e magnetica in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Utilizzato in reti di corrente alternata con tensioni nominali comprese tra 12 e 440 V AC, nonché in corrente continua fino a 180 V.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 6 A
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di interruzione: Termo-magnetica
- Codice della curva: C
- Codice della capacità di interruzione: H
- Capacità di interruzione: 10000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Capacità di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA al 50% a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
- Classe di limitazione: 3
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni locali: Indicatore di interruzione

- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore scoperto: 14 mm
- Colore: Bianco
- Peso: 0,375 kg
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, senza SVHC, privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	6
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480096006
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm²
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026