

## Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico  
Acti9 iC60H 3P 16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87316



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 16 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC, certificato IEC 60898-1 e IEC 60947-2, progettato per applicazioni industriali e commerciali con protezione termo-magnetica e grado di inquinamento 3.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 16 A, curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Offre protezione termo-magnetica con capacità di interruzione fino a 15 kA a 380-415 V AC, certificato secondo IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

**Caratteristiche**

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale (A) | 16                                                                                                                                            |
| Curva                 | C                                                                                                                                             |
| EAN                   | 3606480096020                                                                                                                                 |
| Produttore            | SCHNEIDER                                                                                                                                     |
| Gamma                 | Industrial                                                                                                                                    |
| Senza alogeni         | Sì                                                                                                                                            |
| No. di poli           | 3P                                                                                                                                            |
| Peso (kg)             | 0,375                                                                                                                                         |
| Protezione            | IP20 - uso interior                                                                                                                           |
| Tensione nominale     | 400                                                                                                                                           |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua |

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026