

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60H 3P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87332



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 32 A, curva C, con capacità di interruzione 15 kA a 380-415 V AC, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Protezione termica e magnetica, montaggio su guida DIN, grado di inquinamento 3, resistenza a picchi di tensione di 6 kV, adatto per circuiti trifasi in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato 3P con corrente nominale di 32 A e curva C, progettato per proteggere circuiti trifasi in impianti industriali e commerciali. Offre protezione termica e magnetica tramite un dispositivo di scatto termo-magnetico, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC e 10 kA Icn a 400 V AC, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3606480096051
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026