

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60H 4P 10 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87410



Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 10 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Tecnologia termo-magnetica, montaggio su profilo DIN, grado di protezione IP20, operabile tra -35 e 70 °C. Progettato per proteggere circuiti in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato 4P con corrente nominale di 10 A e curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Incorpora tecnologia termo-magnetica e montaggio su profilo DIN, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	72 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480096105
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz,

440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corrente continua

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026