

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 4P 16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87416



Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 16 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Progettato per protezione termica e magnetica, con indicatore di scatto e montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, modello Acti9 iC60H, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Questo interruttore automatico a 4 poli offre protezione termica e magnetica con curva C, garantendo un funzionamento sicuro in condizioni normali e in caso di sovraccarico o cortocircuito.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Numero di poli protetti: 4
- Corrente nominale [In]: 16 A
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Curva di scatto: C
- Codice di potenza di interruzione: H
- Capacità di interruzione Icn: 10000 A a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione Icu: 15 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Classe di limitazione: 3
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corrente continua
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Tipo di controllo: Manopola

- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Peso: 0,5 kg
- Colore: Bianco
- Connessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido o 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Norme: IEC 60898-1, EN 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Applicazione del dispositivo: Per corrente > 0,1 A
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con REACH senza SVHC: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Prodotto privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480096112
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)