

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60H 4P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87432



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 iC60H 4P con corrente nominale di 32 A e curva C, progettato per la protezione termica e magnetica nei circuiti industriali e commerciali. Capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, montaggio su profilo DIN, grado di protezione IP20, operabile tra -35 e 70 °C, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato a 4 poli, con corrente nominale di 32 A e curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Offre protezione termica e magnetica tramite tecnologia termo-magnetica, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480096143
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corrente continua

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026