

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60H 4P 40 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87440



Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 40 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Offre protezione termica e magnetica tramite tecnologia termo-magnetica, montaggio su guida DIN, indicatore di posizione e di scatto, resistenza ai picchi di tensione di 6 kV, grado di inquinamento 3 e categoria di sovratensione IV.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato 4P con protezione termica e magnetica, progettato per circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Offre una capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	72 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480096150
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm x 72 mm x 78,5 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz,

	440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 180...250 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026