

Scheda prodotto

**Blocco differenziale 4P 125 A
300 mA AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N18543



Blocco differenziale 4P, 125 A, 300 mA, tipo AC, con protezione istantanea contro le perdite di corrente a terra. Progettato per impianti in piccoli negozi, funziona su reti AC 50/60 Hz, con tensione nominale di impiego 230...415 V. Tecnologia di scatto indipendente dalla tensione, supporto di montaggio su profilo DIN 35 mm, collegamento mediante viti.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco differenziale tipo AC della gamma Dardo Plus, progettato per la protezione contro le perdite di corrente negli impianti elettrici di piccoli negozi. Si installa in uscita dal sistema e offre una protezione istantanea con sensibilità di 300 mA, adatto a reti AC di 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Corrente nominale [In]: 125 A
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz conforme a EN> 40 A
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV conforme a EN> 50 A
- Classe di protezione contro le perdite a terra: Tipo AC
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3 conforme a EN> 50 A
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...60 °C
- Montaggio: Regolabile con morsetto

- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Collegamento elettrico: Mediante viti
- Terminali: Tipo tunnel 1...35 mm² flessibile, 1...50 mm² rigido
- Lunghezza del cavo sguainato: 15 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Peso: 0,58 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Norme: EN 61009
- Compatibilità: Morsetto
- Segmento di mercato: Piccoli negozi
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esclusioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito RoHS Cina
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- Senza mercurio: Sì
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Classe	AC
Sensibilità	300 mA
EAN	3606480376191
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,58 kg
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²
Tensione nominale (V)	230...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026