

Scheda prodotto

**Interruttore differenziale Acti9
iID 2P 40A 30mA AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9R11240



Interruttore differenziale tipo AC, 2 poli, 40 A, sensibilità 30 mA, ideale per proteggere circuiti elettrici in impianti residenziali e commerciali. Funziona su reti AC da 220-240 V, 50/60 Hz, con azionamento istantaneo indipendente dalla tensione.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale tipo RCCB della gamma Acti9 iID, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti monofase.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza a picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Corrente di sovratensione: 250 A
- Potere di connessione e interruzione: Idm 1500 A, Im 1500 A
- Corrente condizionale di cortocircuito: 10 kA
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Tipo di comando: Manopola
- Montaggio: Regolabile con morsetto, supporto di montaggio su guida DIN
- Compatibilità con chiusura a lucchetto: Dispositivo di chiusura con lucchetto

- Connessioni: Morsetto singolo sopra o sotto, 1...35 mm² rigido, 1...25 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Grado di protezione: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)
- Grado di inquinamento: 3
- Compatibilità elettromagnetica: Resistenza agli impulsi 8/20 µs, 250 A (conforme a EN/IEC 61008-1)
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: AC-1, stato 1, 15000 cicli
- Norme: EN/IEC 61008-1
- Colore: Bianco
- Peso: 0,21 kg
- Presenza di alogeni: Prodotto con contenuto plastico senza alogeni
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606480091261
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
Peso (kg)	0,21
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)