

## Scheda prodotto

**Blocco Vigi Acti9 1P+N 25A  
30mA tipo AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y12625



Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti monofase 1P+N. Supporta una corrente nominale di 25 A, una sensibilità di 30 mA e un'azione istantanea. Compatibile con moduli iDT40, montaggio su profilo DIN, con indicazione di guasto e connessione tramite morsetti.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le correnti di dispersione in impianti elettrici monofase con collegamento 1P+N. Si installa in ingresso di gruppo e offre una protezione istantanea contro correnti residue tipo AC con sensibilità di 30 mA. Compatibile con la gamma Acti9 iDT40.

## Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 230 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 400 V AC 50 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tecnologia di interruzione: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20
- Norma: EN/IEC 61009-2-1

- Connessione elettrica: Tramite morsetti
- Morsetto tipo tunnel: 1...16 mm<sup>2</sup> rigido / 1...10 mm<sup>2</sup> flessibile
- Lunghezza del cavo sfilato: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Montaggio: Regolabile su morsetto su profilo DIN
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Grado di inquinamento: 3
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE

## Caratteristiche

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Frequenza             | 50 Hz               |
| Corrente nominale (A) | 25                  |
| Larghezza             | 36 mm               |
| Classe                | AC                  |
| Colore                | Bianco              |
| Sensibilità           | 30 mA               |
| EAN                   | 3606481383266       |
| Produttore            | SCHNEIDER           |
| Lungo                 | 91 mm               |
| Senza alogeni         | Sì                  |
| No. di poli           | 1P+N                |
| Profondità            | 74 mm               |
| Protezione            | IP20 - uso interior |
| Tensione nominale (V) | 230 V               |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026