

Scheda prodotto

**Blocco differenziale tipo AC
Acti9 3P+N 25A 30mA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y12725



Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, con 3P+N, corrente nominale 25 A, sensibilità di dispersione a terra 30 mA e risposta istantanea. Progettato per impianti di ingresso di gruppo, compatibile con moduli iDT40, connessione a vite, montaggio su rail DIN e protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, progettato per impianti trifasi con neutro in posizione di ingresso di gruppo. Offre protezione istantanea contro le correnti di dispersione residue di 30 mA, compatibile con la serie iDT40. Montaggio su rail DIN con connessione a vite, indicato per reti AC a 50 Hz e tensione nominale di impiego di 400 V AC.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto tipo tunnel superiore 1...16 mm² rigido / 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del filo scoperto: 14 mm per connessione superiore
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Supporto di montaggio: Rail DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 6
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 108 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Fuori ambito
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Segnalazioni sul posto: Indicazione di errore

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	108 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383518
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	91 mm
Senza alogeni	Sì
Misure	91 mm x 108 mm x 74 mm
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	10 mm²
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto