

Scheda prodotto

Blocco Vigì 3P+N 40A 30mA tipo AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y12740



Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, 3P+N, 40 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA, risposta istantanea. Progettato per impianti di ingresso di gruppo, compatibile con moduli iDT40, connessione mediante viti ai morsetti a tunnel, supporto su profilo DIN, funzionamento in ambienti fino a 60 °C, conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Blocco Vigì della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le dispersioni di corrente negli impianti elettrici trifasi con neutro.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)
- Grado di inquinamento: 3
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto a tunnel superiore 1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del cavo sguainato: 14 mm per connessione superiore
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Colore: Bianco
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 6
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 108 mm
- Profondità: 74 mm
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE
- Presenza di alogeni: Senza alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	108 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383525
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	91 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto