

Scheda prodotto

Blocco Vigi 3P+N 25A 300mA tipo AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y13725



Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, con 3P+N, corrente nominale 25 A, sensibilità di dispersione a terra di 300 mA e risposta istantanea. Progettato per impianti di ingresso di gruppo, compatibile con moduli iDT40, protezione IP20, montaggio su profilo DIN e collegamento tramite viti.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Blocco Vigi della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le dispersioni a terra in impianti elettrici monofase e trifase con neutro.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Grado di protezione: IP20 (conforme a IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)
- Grado di inquinamento: 3
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Conessioni: Morsetto tipo tunnel superiore (1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile)
- Lunghezza del cavo sguainato: 14 mm per connessione superiore
- Momento di serraggio: 2 N·m
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Compatibilità gamma: Acti9 iDT40
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Colore: Bianco
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383532
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026