

Scheda prodotto

Blocco Vigì Acti9 3P 40A 30mA AC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y62340



Blocco Vigì Acti9 3P 40A 30mA AC, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti trifasi, con sensibilità di 30 mA tipo AC, azionamento istantaneo e tecnologia di interruzione indipendente dalla tensione. Compatibile con la gamma Acti9 iDT40, supporta una resistenza a picchi di 4 kV, tensione nominale 400 V AC 50 Hz, montaggio su profilo DIN e collegamento mediante viti.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigì della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti elettrici monofasi e trifasi. Questo dispositivo viene installato in uscita dal sistema e offre una protezione istantanea con sensibilità di 30 mA, garantendo sicurezza in ambienti in cui è richiesta una rilevazione precisa delle correnti residue tipo AC.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di perdita a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tecnologia di interruzione: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)

- Grado di contaminazione: 3
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore 1...16 mm² rigido / 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm per connessione inferiore
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Colore: Bianco
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Classe	AC
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383440
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
La sezione del cavo	10 mm ²
Tensione nominale (V)	400 V AC 50 Hz

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)