

Scheda prodotto

**Blocco Vigi Acti9 3P+N 25A
30mA AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y62725



Blocco Vigi Acti9 iDT40 3P+N con neutro a sinistra, corrente nominale 25 A, sensibilità di dispersione a terra 30 mA tipo AC, tensione nominale d'impiego 400 V AC 50 Hz. Protezione istantanea indipendente dalla tensione, montaggio su profilo DIN regolabile, collegamento mediante viti. Conforme alle norme EN/IEC 61009-2-1, grado di protezione IP20, compatibile con la gamma Acti9 iDT40.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di uscita. Offre protezione contro le dispersioni di corrente a terra con sensibilità di 30 mA e azionamento istantaneo, garantendo sicurezza in ambienti elettrici monofase e trifase. Compatibile con la gamma Acti9 iDT40 e montaggio su profilo DIN regolabile.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz

- Grado di protezione IP: IP20
- Conessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore 1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Altezza: 99,5 mm
- Larghezza: 93 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Grado di inquinamento: 3
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Collegamento elettrico con MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 4
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	93 mm
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383600
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	99,5 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400 V AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026