

Scheda prodotto

Blocco Vigi 3P+N 40A 30mA AC Acti9

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y62740



Blocco Vigi 3P+N 40A 30mA AC della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra nelle installazioni di uscita. Dispone di sensibilità di 30 mA tipo AC, azionamento istantaneo indipendente dalla tensione, collegamento mediante morsetti, montaggio su guida DIN e certificazione CE e NF. Operabile tra -5 °C e 60 °C, con grado di protezione IP20 e tensione nominale di impiego 400 V AC 50 Hz.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per proteggere i circuiti elettrici nelle installazioni di uscita. Offre protezione contro le perdite di corrente a terra con sensibilità di 30 mA e azionamento istantaneo, garantendo sicurezza in ambienti elettrici monofase e trifase.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di perdita a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20

- Conessioni: Morsetto a tunnel inferiore (1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile)
- Lunghezza del cavo sguainato: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Altezza: 99,5 mm
- Larghezza: 93 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Grado di inquinamento: 3
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Montaggio: Regolabile con morsetto
- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 4
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Certificazioni: CE, NF
- Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	93 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383617
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	99,5 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026