

Scheda prodotto

Blocco Vigi 3P 25A 300mA AC Istantaneo

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y63325



Blocco Vigi 3P 25A 300mA AC per impianti elettrici in rete trifase 400V AC 50Hz. Protezione istantanea contro correnti di dispersione tipo AC con sensibilità di 300mA. Tecnologia di scatto indipendente dalla tensione. Montaggio su profilo DIN con collegamento tramite morsetti. Conforme alle norme EN/IEC 61009-2-1, certificazione CE e NF.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le correnti di dispersione negli impianti elettrici trifase. Si installa in uscita e offre una sensibilità di 300 mA con scatto istantaneo, garantendo una risposta immediata in caso di guasti di isolamento. Compatibile con sistemi di montaggio su profilo DIN e con collegamento tramite morsetti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione contro dispersioni: Tipo AC
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di inquinamento: 3

- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Collegamenti: Morsetto a tunnel inferiore 1...16 mm² rigido / 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Colore: Bianco
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- RAEE: Deve essere riciclato secondo la normativa europea
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	25
Classe	AC
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383457
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	10 mm²
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)