

Scheda prodotto

**Blocco Vigi 1P+N 25A 300mA
Tipo AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y63625



Blocco Vigi tipo AC, 1P+N, 25A, 300mA, tensione nominale 230V AC 50Hz, con protezione istantanea contro correnti di dispersione, montaggio su rail DIN, grado di protezione IP20, compatibile con gamma Acti9 iDT40, resistenza ai picchi di tensione di 4kV, progettato per impianti elettrici in ambienti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti monofase con connessione 1P + N, posizionato a sinistra.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 230 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 400 V AC 50 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)
- Grado di contaminazione: 3
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C

- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore 1...16 mm² rigido / 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del cavo sguainato: 14 mm per connessione inferiore
- Coppia di serraggio: 2 N·m inferiore
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Supporto di montaggio: Rail DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 2
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Certificazioni: CE, NF
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Fuori ambito
- RAEE: Rifiuto secondo sistema specifico nell'UE
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	36 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383372
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	91 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	1P+N
Peso (kg)	0.5 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	230 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto