

Scheda prodotto

**Blocco Vigi 1P+N 40A 300mA AC
Tipo A**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y63640



Blocco Vigi 1P+N 40A 300mA AC tipo A, con protezione istantanea contro le perdite di corrente a terra, compatibile con la gamma Acti9 iDT40. Tensione nominale d'impiego 230 V AC 50 Hz, classe di protezione Tipo AC, resistenza ai picchi di tensione di 4 kV. Montaggio su profilo DIN, collegamento mediante viti, grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di uscita. Offre protezione istantanea contro correnti di dispersione a terra di tipo AC con sensibilità di 300 mA, garantendo sicurezza in ambienti domestici ed industriali. Compatibile con la gamma Acti9 iDT40 e montaggio su profilo DIN regolabile.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 230 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 400 V AC 50 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Grado di protezione IP: IP20
- Norme: EN/IEC 61009-2-1

- Connessioni: Morsetto a tunnel inferiore (1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo scoperto: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Grado di inquinamento: 3
- Collegamento elettrico al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 2
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- RAEE: Rifiuto specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	36 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383389
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	91 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	1P+N
Peso (kg)	0.8 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	230 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026