

Scheda prodotto

Blocco Vigi Acti9 iC40 3P+N 25A 30mA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y64725



Blocco Vigi iC40 3PN 25A 30mA ASI VIGI della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in circuiti trifasi con neutro a sinistra. Corrente nominale 25 A, sensibilità di 30 mA, azione istantanea, classe A-SI. Compatibile con montaggio su guida DIN, collegamento tramite morsetti, resistenza ai picchi di tensione di 4 kV.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le perdite di corrente in impianti elettrici monofasi o trifasi.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di perdita a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo A-SI
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Connessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore (1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile)
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro)

modulare)

- Grado di inquinamento: 3
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Colore: Bianco
- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Altezza: 99,5 mm
- Larghezza: 93 mm
- Profondità: 74 mm
- Passi da 9 mm: 4
- Certificazioni: CE, NF
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito
- Senza mercurio: Sì
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	93 mm
Classe	AC
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383648
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	99,5 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026