

Scheda prodotto

**Blocco Vigi 3P+N 40A 30mA
Acti9**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y64740



Blocco Vigi 3P+N 40A 30mA della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le perdite di corrente in impianti trifase e monofase. Corrente nominale 40 A, tensione nominale 400 V AC 50 Hz, sensibilità di perdita 30 mA, classe A-SI, azionamento istantaneo indipendente dalla tensione. Montaggio su guida DIN, connessione tramite viti, grado di protezione IP20, durata meccanica 20000 cicli e durata elettrica 10000 cicli.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per la protezione contro le perdite di corrente in impianti elettrici monofase e trifase.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di perdita a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo A-SI
- Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Tipo di rete: AC
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro

modulare)

- Grado di inquinamento: 3
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore 1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm per connessione inferiore
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 4
- Altezza: 99,5 mm
- Larghezza: 93 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Certificazioni: CE, NF
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo sistemi specifici di raccolta
- Presenza di alogeni: Senza alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	93 mm
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481383655
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	99,5 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Peso (kg)	2.5
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026