Scheda prodotto



# Interruttore automatico ComPacT NSX100F 3P3R 100A Micrologic 2.2

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C10F32D100

Interruttore automatico ComPacT NSX100F 3P3R 100A con unità di controllo Micrologic 2.2, progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti industriali. Capacità di taglio Icu fino a 36 kA a 380-415 V AC, 50/60 Hz, con regolazione di corrente di sovraccarico in 9 posizioni (40-100 A) e ritardo fisso per cortocircuiti di breve durata.

**Vedi il prodotto nel web**

## Descrizione

Interruttore automatico ComPacT NSX100F 3P3R 100A con unità di controllo Micrologic 2.2, progettato per proteggere i circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Corrente nominale (A) | 100 |
| Larghezza | 105 mm |
| EAN | 3606481997166 |
| Produttore | SCHNEIDER |
| Gamma | Industrial |
| Lungo | 161 mm |
| No. di poli | 3P |
| Peso (kg) | 2,05 kg |
| Potenza (W) | 4,7 W |
| Profondità | 86 mm |
| Protezione | IP40 |
| La sezione del cavo | 35 |
| Tensione nominale (V) | 380/415 V AC |
| Tipo attuale | AC |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 24 novembre 2026