

## Scheda prodotto

**Interruttore automatico Acti9  
NG125H 2P 16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18715



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125H, 2 poli, 16 A, curva C, con capacità di interruzione 36 kA a 380-415 V AC, tecnologia termo-magnetica, montaggio su guida DIN 35 mm, adatto a impianti in edifici piccoli e piccoli negozi, con indicatore di posizione e blocco integrato.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125H, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di edifici piccoli e piccoli negozi.

**Caratteristiche**

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz                                                                                                           |
| Corrente nominale (A) | 16                                                                                                                 |
| Larghezza             | 54 mm                                                                                                              |
| Curva                 | C                                                                                                                  |
| EAN                   | 3303430187158                                                                                                      |
| Produttore            | SCHNEIDER                                                                                                          |
| No. di poli           | 2P                                                                                                                 |
| Peso (kg)             | 0,48 kg                                                                                                            |
| Profondità            | 81 mm                                                                                                              |
| Protezione            | IP20 - uso interior                                                                                                |
| La sezione del cavo   | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Tensione nominale     | 250                                                                                                                |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, <= 250 V corrente continua |
| Tipo attuale          | AC                                                                                                                 |

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026