Scheda prodotto

Interruttore automatico 3P 32 A curva C 36 kA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18727



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125H, 3 poli, 32 A, curva C, con capacità di interruzione di 36 kA a 380-415 V AC, design termo-magnetico, montaggio su guida DIN 35 mm, adatto a impianti in piccoli negozi con protezione IP20 e integrazione di lucchetto per blocco sicuro.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Interruttore termo-magnetico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125H, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Si tratta di un interruttore automatico a 3 poli con curva C e capacità di interruzione fino a 36 kA, adatto a reti di corrente alternata 50/60 Hz a tensioni da 220 a 415 V.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 32 A a 40 °C
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Curva di scatto: C
- Codice di potenza di interruzione: H
- Capacità di interruzione Icu: 36 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 22,5 kA al 75% rispetto a Icu - 440 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV
- Limite di collegamento magnetico: 8 x In +/- 20%
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni locali: Indicatore di scatto, indicazione accensione/spento

- Montaggio: Regolabile con morsetto, supporto di montaggio guida DIN simmetrica da 35 mm
- Connessioni: Morsetti tipo tunnel 1,5…50 mm² rigido, 1…35 mm² flessibile
- Lunghezza del filo scoperto: 20 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30…70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40…70 °C
- Norme: Icu
- Conforme con RoHS UE, senza metalli pesanti tossici né mercurio

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3303430187271
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Misure	35 mm
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²
Tensione nominale (V)	220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 24 novembre 2026