

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 4P 25 A
curva C 36 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18735



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125H, 4 poli, 25 A, curva C, con capacità di interruzione di 36 kA a 380-415 V AC, design termico-magnetico, montaggio su guida DIN da 35 mm, adatto per applicazioni in edifici piccoli e piccoli negozi, con indicatore di posizione e blocco integrato.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore termomagnetico di tipo miniaturizzato, modello Acti9 NG125H, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di edifici piccoli e piccoli negozi. Offre protezione termica e magnetica con curva C, adatta a carichi con avviamento elevato.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Numero di poli protetti: 4
- Corrente nominale [I_n]: 25 A a 40 °C
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Codice della curva: C
- Codice della capacità di interruzione: H
- Capacità di interruzione [I_{cu}]: 36 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Capacità di interruzione in servizio [I_{cs}]: 27 kA 75 % in accordo con I_{cu} - 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale d'impiego [U_e]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [U_i]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [U_{imp}]: 8 kV
- Limite di scatto magnetico: $8 \times I_n \pm 20\%$
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto, Indicazione accensione/spento

- Supporto di montaggio: Guida DIN simmetrica da 35 mm
- Conessioni: Terminali tipo tunnel (1,5...50 mm² rigido, 1...35 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo nudo: 20 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Tropicalizzazione: 2
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...70 °C
- Durata meccanica: 20 000 cicli
- Durata elettrica: 10 000 cicli
- Norme: Icu
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, senza metalli pesanti tossici
- Prodotto Green Premium, senza SVHC

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
Curva	C
EAN	3303430187356
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	4P
Protezione	IP20 - uso interior
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)