

Scheda prodotto

Interruttore automatico Acti9 NG125L 2P 10 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18788



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L 2P, corrente nominale 10 A a 40 °C, curva C, capacità di interruzione 50 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, montaggio su profilo DIN da 35 mm, indicatore di posizione, protezione IP20, durata meccanica 20 000 cicli e durata elettrica 10 000 cicli, progettato per applicazioni in piccole attività commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di piccole attività commerciali. Offre protezione termica e magnetica con curva C, adatta a correnti nominali da 10 A a 40 °C.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	54 mm
Curva	C
EAN	3303430187882
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	103 mm
Misure	103 mm x 54 mm x 81 mm
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,48 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	250
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, ≤ 250 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026