

## Scheda prodotto

**Interruttore automatico 4P 80 A  
curva C 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18829



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 4 poli, corrente nominale 80 A a 40 °C, curva C, capacità di interruzione 50 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, con tecnologia termo-magnetica, montaggio su guida DIN 35 mm, grado di protezione IP20, adatto a impianti industriali e commerciali con categoria di sovratensione IV.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Dispone di 4 poli protetti ed è indicato per correnti superiori a 0,1 A.

**Caratteristiche**

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz                                                                               |
| Corrente nominale (A) | 80                                                                                     |
| Curva                 | C                                                                                      |
| EAN                   | 3303430188292                                                                          |
| Produttore            | SCHNEIDER                                                                              |
| Gamma                 | Industrial                                                                             |
| Misure                | 103 mm x 108 mm x 81 mm                                                                |
| No. di poli           | 4P                                                                                     |
| Protezione            | IP20 - uso interior                                                                    |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz |
| Tipo attuale          | AC                                                                                     |

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026