

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 3P 10 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18848



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 10 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, tecnologia termo-magnetica, montaggio su guida DIN 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi e edifici, con indicatore di posizione e blocco integrato per sicurezza operativa.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere impianti elettrici in ambienti come piccoli negozi e edifici piccoli.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 10 A a 40 °C
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Curva di scatto: D
- Potere di interruzione [Icu]: 50 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 30 kA (75 % di Icu) a 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV
- Limite di collegamento magnetico: $12 \times I_n \pm 20 \%$
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto, indicazione accensione/spento
- Montaggio: Regolabile con morsetto, supporto di montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm
- Conessioni: Morsetti tipo tunnel (1,5...50 mm² rigido, 1...35 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo scoperto: 20 mm

- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Preparato per lucchetto: Sì, con lucchetto integrato
- Durata meccanica: 20 000 cicli
- Durata elettrica: 10 000 cicli
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30 °C a +70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Categoria di sovratensione: IV
- Tropicalizzazione: 2 (IEC 60068-1)
- Norme: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACH senza SVHC, senza mercurio, senza metalli pesanti tossici

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	35 mm
Curva	D
EAN	3303430188483
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto