

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 3P 16 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18849



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 16 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, tecnologia termo-magnetica, montaggio su guida DIN da 35 mm, resistente a temperature operative da -30 a 70 °C, conforme alle norme IEC 60947-2, categoria A, grado di protezione IP20 e IK05.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 16 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di piccoli negozi e edifici piccoli. Incorpora tecnologia termo-magnetica e montaggio su guida DIN da 35 mm.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	103 mm
Corrente nominale (A)	16
Larghezza	81 mm
Curva	D
EAN	3303430188490
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	103 mm
Misure	103 x 81 x 81 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026