

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 3P 32 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18852



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 3 poli, 32 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, tecnologia termo-magnetica, montaggio su profilo DIN 35 mm, adatto a impianti in edifici piccoli e piccoli negozi, con protezione IP20 e integrazione di blocco con lucchetto.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. La configurazione a 3 poli e la corrente nominale di 32 A a 40 °C lo rendono adatto a applicazioni con corrente superiore a 0,1 A.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	103 mm
Corrente nominale (A)	32
Larghezza	81 mm
Curva	D
EAN	3303430188520
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026