

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 3P 40 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18853



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 40 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, design termico-magnetico, montaggio su rail DIN da 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi e edifici, con indicatore di posizione e blocco integrato per sicurezza operativa.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 3P con curva D, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali di piccole dimensioni. Offre protezione termica e magnetica, adatto per avviamenti di motori e carichi induttivi.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	81 mm
Curva	D
EAN	3303430188537
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Misure	103 mm x 81 mm x 81 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²
Tensione nominale (V)	220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026