

Scheda prodotto

Magnetotérmico, Acti9 NG125L, 3P, 63 A, D curva, 50 kA (IEC 60947-2)

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18855



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 63 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, tecnologia termo-magnetica, montaggio su profilo DIN 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi e edifici, con indicatore di posizione e blocco integrato per sicurezza operativa.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato 3P con curva D e tecnologia termo-magnetica, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di piccoli negozi e edifici. Offre una capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, con funzionamento su reti AC a 50/60 Hz e tensione nominale di impiego fino a 500 V AC.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	81 mm
Curva	D
EAN	3303430188551
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	103 mm
Misure	103 mm x 81 mm x 81 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	500 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026