

Scheda prodotto

**Interruttore automatico 4P 32 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18861



Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 32 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, design termico-magnetico, montaggio su profilo DIN 35 mm, adatto per impianti in edifici piccoli e piccoli negozi, con protezione IP20 e indicatore di posizione e di scatto.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 32 A, curva D, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di edifici piccoli e piccoli negozi. Incorpora tecnologia termico-magnetica con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, adatto a carichi con picchi di corrente elevati.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Larghezza	108 mm
Curva	D
EAN	3303430188612
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	103 mm
Misure	103 mm x 108 mm x 81 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo attuale	AC

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026