Scheda prodotto

Interruttore automatico 4P 40 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18862



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 4 poli, 40 A, curva D, capacità di interruzione 50 kA (IEC 60947-2). Progettato per applicazioni in reti AC 50/60 Hz, con protezione termo-magnetica, montaggio su rail DIN 35 mm, indicatore di posizione e blocco integrato.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di edifici piccoli e piccole attività commerciali. Offre protezione termo-magnetica con curva D, adatta a carichi con picchi di avviamento elevati.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	108 mm
Curva	D
EAN	3303430188629
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	103 mm
Misure	103 mm x 108 mm x 81 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 novembre 2026