

## Scheda prodotto

**Interruttore automatico 4P 50 A  
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18863



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 4 poli, 50 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, tecnologia termo-magnetica, montaggio su profilo DIN 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi e edifici, con indicatore di posizione e blocco integrato per sicurezza operativa.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 4 poli, progettato per proteggere impianti elettrici in piccoli negozi e edifici. La sua tecnologia termo-magnetica consente una disconnessione rapida in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, con curva D adatta a applicazioni con avviamenti ad alta intensità.

**Caratteristiche**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz                                           |
| Alta                  | 103 mm                                             |
| Corrente nominale (A) | 50                                                 |
| Larghezza             | 108 mm                                             |
| Curva                 | D                                                  |
| EAN                   | 3303430188636                                      |
| Produttore            | SCHNEIDER                                          |
| Lungo                 | 108 mm                                             |
| Misure                | 103 mm x 108 mm x 81 mm                            |
| No. di poli           | 4P                                                 |
| Peso (kg)             | 0,96 kg                                            |
| Profondità            | 81 mm                                              |
| Protezione            | IP20 - uso interior                                |
| La sezione del cavo   | 35 mm <sup>2</sup>                                 |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC |
| Tipo attuale          | AC                                                 |

---

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 8 ottobre 2026