

Scheda prodotto

**Blocco Vigi 3P 63A 30mA NG125
tipo AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 19002



Blocco Vigi NG125 3P con corrente nominale di 63 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA tipo AC, azionamento istantaneo indipendente dalla tensione. Compatibile con reti AC 50/60 Hz, tensione nominale di impiego 230...415 V, isolamento di 690 V, resistenza ai picchi di tensione di 8 kV. Montaggio su profilo DIN 35 mm, connessione mediante viti, grado di protezione IP40. Progettato per ambienti industriali e piccoli negozi.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi NG125 3P 63A 30mA progettato per proteggere impianti elettrici in ambienti commerciali di piccole dimensioni.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 63 A
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz conforme a En> 50 A
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV conforme a En> 50 A
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione contro le dispersioni: Tipo AC
- Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Terminali: Tipo tunnel 1...35 mm² flessibile, 1,5...50 mm² rigido
- Lunghezza del conduttore scoperto: 20 mm

- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Altezza: 118 mm
- Larghezza: 162 mm
- Profondità: 81 mm
- Peso: 0,41 kg
- Durata elettrica: 10000 cicli conforme a En> 50 A
- Grado di protezione: IP40 conforme a En> 50 A
- Grado di inquinamento: 3 conforme a En> 50 A
- Compatibilità elettromagnetica: Resistenza agli impulsi 8/20 µs, 3000 A conforme a En> 50 A
- Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Norme: En> 50 A
- Codice di compatibilità: VLS
- Segmento di mercato: Piccoli negozi
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACh: Non contiene SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esenzioni RoHS: Sì
- RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	162 mm
Classe	AC
Sensibilità	30 mA
EAN	3303430190028
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	118 mm
Misure	118 mm x 162 mm x 81 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,41 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	230...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto