

Scheda prodotto

Blocco Vigi 2P 63A 30mA NG125

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 19011



Blocco differenziale NG125 2P con corrente nominale 63 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA e azionamento istantaneo. Progettato per impianti in piccoli negozi, funziona su reti AC 50/60 Hz con tensione nominale di utilizzo 230...415 V.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco differenziale NG125 2P con corrente nominale 63 A e sensibilità di dispersione a terra di 30 mA, progettato per proteggere impianti elettrici in piccoli negozi. Funziona su reti AC 50/60 Hz con tensione nominale di utilizzo di 230...415 V, offrendo azionamento istantaneo indipendente dalla tensione. Caratteristiche tecniche

Numero di poli: 2P
Corrente nominale [In]: 63 A
Tipo di rete: ACS
Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
Ritardo di protezione: Istantaneo
Posizione nel sistema: Uscita
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Tensione nominale di utilizzo [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz conforme a En> 50 A
Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV conforme a En> 50 A
Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
Passi da 9 mm: 5
Altezza: 118 mm
Larghezza: 99 mm
Profondità: 81 mm
Peso del prodotto: 0,25 kg
Durata elettrica: 10000 cicli conforme a En> 50 A
Connessioni - morsetti: Morsetti tipo tunnel 1...35 mm² flessibile, 1,5...50 mm² rigido
Lunghezza del conduttore nudo: 20 mm
Momento di serraggio: 3,5 N·m
Compatibilità del prodotto: Morsetto
Normative: En> 50 A
Grado di protezione IP: IP40 conforme a En> 50 A
Grado di inquinamento: 3 conforme a En> 50 A
Compatibilità elettromagnetica: Resistenza agli impulsi 8/20 µs, 3000 A conforme a En> 50 A
Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa: 95 % a 55 °C
Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
Regolamento REACH: La referencia non contiene SVHC
Direttiva RoHS UE: Conforme
Senza mercurio: Sì
Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione RoHS Cina.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Classe	AC
Sensibilità	30 mA
EAN	3303430190110
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	230...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026