

Scheda prodotto

Blocco Vigì 3P 63A 30mA NG125

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 19013



Blocco Vigì NG125 3P con corrente nominale 63 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA e azionamento istantaneo. Progettato per impianti in piccoli negozi, funziona su reti AC 50/60 Hz con tensione nominale di utilizzo 230...415 V. Supporta picchi di tensione fino a 8 kV e offre protezione IP40.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigì NG125 3P 63A 30mA progettato per impianti elettrici in piccoli negozi, offre protezione istantanea contro le perdite di corrente a terra in reti AC 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 63 A
- Tensione nominale di utilizzo [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz conforme a En> 50 A
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV conforme a En> 50 A
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Tecnologia di azionamento: Indipendente dalla tensione
- Grado di protezione: IP40 conforme a En> 50 A
- Grado di inquinamento: 3 conforme a En> 50 A
- Compatibilità elettromagnetica: Resistenza agli impulsi 8/20 µs, 3000 A conforme a En> 50 A
- Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Terminali: Tipo tunnel 1...35 mm² flessibile, 1,5...50 mm² rigido

- Lunghezza del conduttore nudo: 20 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Passi da 9 mm: 9
- Altezza: 118 mm
- Larghezza: 162 mm
- Profondità: 81 mm
- Peso: 0,41 kg
- Durata elettrica: 10000 cicli conforme a En> 50 A
- Norme: En> 50 A
- Codice di compatibilità: VLS
- Segmento di mercato: Piccoli negozi
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACh: Non contiene SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esenzioni RoHS: Sì
- RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	162 mm
Sensibilità	30 mA
EAN	3303430190134
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,41 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	230...415 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026