

Scheda prodotto

Blocco Vigì 3P 125 A 30 mA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 19106



Blocco Vigì NG125 3P con corrente nominale di 125 A, tensione di impiego 230–415 V AC, 50/60 Hz, sensibilità di dispersione regolabile a 300, 500, 1000 e 3000 mA, protezione istantanea, selettiva o ritardata regolabile, tecnologia di scatto indipendente dalla tensione, grado di protezione IP40, montaggio su guida DIN 35 mm, compatibile con morsetti tipo tunnel per cavi flessibili 10–50 mm² e rigidi 16–70 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigì NG125 3P con corrente nominale di 125 A, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti elettrici trifasi. Viene installato in uscita dal sistema e offre sensibilità regolabile a 300, 500, 1000 e 3000 mA, con opzioni di protezione istantanea, selettiva o ritardata regolabile.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Larghezza	180 mm
Classe	AC
EAN	3303430191063
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	118 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,75 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	230...415 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026