

Scheda prodotto

Interruttore selettore Interpact INS40 3P

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28900



Interruttore selettore 3P della gamma ComPact INS40, progettato per circuiti AC 50/60 Hz e corrente continua fino a 125 V. Supporta una corrente nominale di 40 A, una tensione di isolamento di 690 V AC e una capacità di cortocircuito di 15 kA. Dispone di comando rotativo, indicatore di posizione e montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 3P della gamma ComPact INS40, progettato per la disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Il montaggio fisso su guida DIN consente un'installazione diretta nei quadri elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	85 mm
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	90 mm
Colore	Nero
EAN	3303430289005
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
# Elementi	3
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,5 kg
Profondità	62,5 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	500 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026