

Scheda prodotto

Interruttore selettore 3P Interpact INS100

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28908



Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, progettato per applicazioni industriali con corrente nominale di 100 A in AC-22A e 63 A in AC-23A, tensione di isolamento 750 V AC, resistenza ai picchi di tensione di 8 kV, grado di inquinamento 3 e protezione IP40.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, progettato per la disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con reti AC e corrente continua, presenta comando rotativo e montaggio fisso su profilo DIN.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	100 mm
Corrente nominale (A)	100
Larghezza	135 mm
Colore	Nero
EAN	3303430289081
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	30 mm
Misure	100 mm x 135 mm x 62,5 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,8 kg
Profondità	62,5 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026