

Scheda prodotto

Interruttore selettore 3P 160 A ComPact

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 31104



Interruttore sezionatore 3P della gamma ComPact, con corrente nominale d'uso 160 A, tensione nominale d'isolamento 750 V AC, capacità di corto circuito 30 kA in 690 V AC e durata meccanica di 15000 cicli. Progettato per impianti industriali con controllo rotativo, montaggio fisso su rotaia e grado di protezione IP40.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore sezionatore 3P della gamma ComPact, modello Interpact INS250, progettato per applicazioni industriali con corrente alternata e continua. Viene utilizzato per spegnere i circuiti elettrici in modo sicuro, garantendo l'isolamento e il controllo della potenza negli impianti elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	160
Larghezza	140 mm
Colore	Nero
EAN	3303430311041
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Misure	136 mm x 140 mm x 96 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	2 kg
Profondità	96 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690 V
Tipo attuale	AC

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026