

Scheda prodotto

**Relè differenziale tipo A 0,03 A
su guida DIN**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 56130



Relè differenziale tipo A con sensibilità fissa di 0,03 A, montaggio su rotaia DIN, tensione di alimentazione 220-240 V AC, 50/60/400 Hz, scatto istantaneo, compatibile con trasformatori toroidali di tipo A aperti e chiusi, grado di protezione IP40 sul lato frontale, resistenza a picchi di tensione di 8 kV, funzionamento in intervalli di temperatura da -35 a 70 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Relè differenziale di tipo A con sensibilità fissa di 0,03 A, progettato per la protezione contro le correnti reflue in impianti elettrici mediante montaggio su rotaia DIN. Agisce istantaneamente contro perdite di corrente, compatibile con trasformatori toroidali di tipo A aperti e chiusi delle gamme Vigirex TOA, Vigirex A e Vigirex L. Funziona con tensione di alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, e supporta picchi di tensione fino a 8 kV.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
EAN	3303430561309
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	54 mm
Peso (kg)	0,3 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	220-240 V AC
Tipo attuale	AC

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026