

Scheda prodotto

**Relè di protezione differenziale
RH10M 0,3 A**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 56135



Relè di protezione contro corrente di dispersione RH10M, progettato per applicazioni di sicurezza elettrica in sistemi TT, IT e TN-S. Funziona con tensione di alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, con corrente di dispersione regolabile a 0,3 A e azionamento istantaneo. Compatibile con trasformatori toroidali tipo A aperti e chiusi.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Relè di protezione contro corrente di dispersione RH10M progettato per applicazioni di sicurezza elettrica in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Applicazione: Protezione relè
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Corrente di dispersione a terra: 0,3 A
- Tipo di regolazione: On/off
- Temporizzazione di scatto differenziale: Istantaneo
- Tensione di alimentazione nominale: 220...240 V AC 50/60 Hz 55...110 %
- Consumo di potenza: 4 VA
- Tensione di rete: 1000 V AC (50/60 Hz e 400 Hz)
- Sistema di collegamento a terra: TT, IT, TN-S
- Resistenza ai picchi di tensione: 8 kV
- Reset: Manuale
- Funzione di verifica: Test remoto e locale
- Misurazione: Corrente di dispersione interna, intervallo 80...100 %
- Protezione degli aggiustamenti: Protetto da coperchio sigillabile
- Grado di protezione IP: IP40 (faccia anteriore), IP30 (lati), IP20 (terminali)

- Grado di protezione IK: IK07
- Categoria di sovratensione: IV
- Classe di protezione contro scariche elettriche: Classe II
- Compatibilità elettromagnetica: CISPR 11, IEC 61000-4-2 a 4-6
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -55...85 °C
- Peso: 0,3 kg
- Dimensioni: 54 mm (larghezza) x 81 mm (altezza) x 74 mm (profondità)
- Conessioni: Terminali a vite per cavi flessibili e rigidi con sezione 0,14...4 mm²
- Coppia di serraggio: 0,25 N·m a 0,6 N·m a seconda del terminale
- Lunghezza del cavo sfilato: 5 mm a 8 mm a seconda della connessione
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- RAEE: Rifiuto da smaltire in sistema specifico, non nel contenitore per rifiuti comuni
- Senza mercurio, senza PVC

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Larghezza	54 mm
Classe	AC
EAN	3303430561354
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	81 mm
Misure	54 mm x 81 mm x 74 mm
Peso (kg)	0,3 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	220...240 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026