

Scheda prodotto

**Presa superficiale 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81195



Preso superficiale 125 A, 3P+N+E, 380-415 V AC, IP67, installazione incassata nel muro, con connessione a vite bloccata, sezione cavo 16-70 mm², filettatura Pg 48, grado di protezione IK08, realizzata in polimero autoestinguibile con contatti in acciaio inossidabile e ottone nichelato, progettata per ambienti industriali in piccoli negozi.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Preso superficiale 125 A 3 poli +NT 380-415 V IP67, progettato per applicazioni industriali in ambienti esigenti. Ideale per collegamenti in piccoli negozi e ambienti con alto livello di inquinamento o umidità, garantendo un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+N+E
- Tipo di rete: AC
- Standard di uscita: Industriale
- Tensione nominale di impiego: 380...415 V
- Corrente nominale: 125 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra in senso orario: 6 h
- Materiale del corpo: Polimero autoestinguibile ingegneristico
- Materiale dei contatti: Pinze e molle in acciaio inossidabile, manicotti in ottone nichelato
- Connessioni: Viti bloccate, completamente smontabili
- Sezione cavo: 16...70 mm²
- Entrata cavo: Pressacavo
- Tipo di filettatura: Pg 48
- Grado di protezione IP: IP67 conforme a

- Grado di protezione IK: IK08 conforme a EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente di funzionamento: 35 °C (86400 s)
- Umidità relativa: 50 % a 40 °C, 70 % a 30 °C, 90 % a 20 °C
- Peso prodotto: 2,4 kg
- Dimensione base: 114 x 224 mm
- Altezza: 340 mm
- Larghezza: 114 mm
- Profondità: 213 mm
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice colore tensione: Rosso
- Norme: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento di mercato: Piccoli negozi
- Codice compatibilità: Presa Pratika
- Stato offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Contiene SVHC oltre la soglia
- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (fuori dal campo)
- Normativa RoHS Cina: Fuori dal campo
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Larghezza	114 mm
Colore	Grigio
EAN	3303430811954
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	340 mm
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+N+E
Peso (kg)	2,4 kg
Profondità	213 mm
Protezione	IP67 - uso externo
La sezione del cavo	16
Tensione nominale (V)	380...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026