

Scheda prodotto

**Spina aerea PratiKa 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81395



Spina aerea industriale 3P+N+E, 125 A, 380-415 V AC, con grado di protezione IP67 e IK08. Realizzata in polimero autoestinguibile per ingegneria, contatti in ottone nichelato, connessione mediante viti anti-perdita. Compatibile con sistema PratiKa, sezione cavo 16-70 mm², filettatura Pg 48, resistente a temperature da -25 a 40 °C e altitudini fino a 2000 m.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Spina aerea di tipo industriale, progettata per connessioni elettriche in ambienti a bassa tensione. Compatibile con sistemi di presa PratiKa, offre una connessione sicura e robusta per applicazioni in piccoli negozi. La costruzione in polimero autoestinguibile per ingegneria garantisce stabilità termica e resistenza meccanica.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+N+E
- Tipo di rete: AC
- Tensione nominale d'impiego: 380...415 V
- Corrente nominale: 125 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra in senso orario: 6 h
- Materiale del corpo: Polimero autoestinguibile per ingegneria
- Materiale dei contatti: Ottone nichelato
- Connessioni: Viti anti-perdita
- Sezione cavo: 16...70 mm²
- Diametro esterno del cavo: 26...48 mm
- Entrata cavo: Pressacavo
- Tipo di filettatura: Pg 48

- Grado di protezione IP: IP67
- Grado di protezione IK: IK08
- Resistenza al fuoco: 850 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Peso: 1,46 kg
- Dimensioni: 325 mm (altezza) x 131 mm (larghezza) x 131 mm (profondità)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice colore tensione: Rosso
- Norme: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Contiene SVHC oltre la soglia (REACH)
- Prodotto al di fuori dell'ambito RoHS UE e RoHS Cina

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	325 mm
Corrente nominale (A)	125
Larghezza	131 mm
Colore	Grigio
EAN	3303430813958
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+N+E
Peso (kg)	1,46 kg
Profondità	131 mm
Protezione	IP67 - uso externo
La sezione del cavo	16
Tensione nominale (V)	380...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)