

Scheda prodotto

**Presa industriale 3P+E 63 A
IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81682



Presa industriale da 63 A, 3P+E, per installazione su pannello, con tensione nominale 380...415 V AC, frequenza 50/60 Hz, grado di protezione IP67 e IK08. Realizzata in polimero autoestinguibile, contatti in acciaio inossidabile e ottone nichelato, conforme allo standard EN 60309-1/2, progettata per ambienti industriali esigenti.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Presa industriale a forma rettangolare, progettata per impianti a bassa tensione con connessione 3P+E, conforme agli standard industriali. Ideale per applicazioni in ambienti esigenti che richiedono alta affidabilità e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+E
- Tensione nominale di impiego: 380...415 V AC
- Corrente nominale: 63 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra in senso orario: 6 h
- Materiale della custodia: Polimero autoestinguibile di ingegneria
- Contatti: Pinze e molle in acciaio inossidabile, manicotti in ottone nichelato
- Conessioni: Viti fisse, completamente smontabili
- Sezione del cavo: 6...25 mm²
- Grado di protezione IP: IP67 conforme a IEC 60529
- Grado di protezione IK: IK08 conforme a EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente di funzionamento: 35 °C (86400 s)
- Umidità relativa: 50 % a 40 °C, 70 % a 30 °C, 90 % a 20 °C

- Norme: EN 60309-1, EN 60309-2
- Peso: 0,474 kg
- Dimensioni: 325 x 175 x 120 mm
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice colore tensione: Rosso
- Codice compatibilità: Presa Pratika
- Stato offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Contiene SVHC oltre la soglia
- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (fuori dal campo)
- Normativa RoHS Cina: Fuori dal campo

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Colore	Grigio
EAN	3303430816829
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+E
Peso (kg)	0,474 kg
Profondità	120 mm
Protezione	IP67 - uso esterno
Tensione nominale (V)	380...415 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026