

Scheda prodotto

**Spina da parete 32 A 3P+N+E
90° IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 83871



Spina da montaggio su pannello, 32 A, 3P+N+E, 380-415 V AC, 50-60 Hz, con grado di protezione IP67 e IK08. Progettata per ambienti industriali, realizzata in polimero autoestinguibile da ingegneria, con contatti in ottone nichelato e terminali a vite antiperdita. Compatibile con il sistema PratiKa, adatta per installazioni in piccoli negozi e ambienti esigenti.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Spina da parete 32 A 3P-N-T 380-415 V IP67 50-60 Hz progettata per applicazioni industriali in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+N+E
- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale d'impiego: 380...415 V
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del terminale di terra in senso orario: 6 h
- Materiali presa e spina: Polimero autoestinguibile da ingegneria
- Materiali contatti: Puntali, stato 1 ottone nichelato
- Conessioni - terminali: Viti antiperdita
- Sezione cavo: 2,5...10 mm²
- Grado di protezione IP: IP67 conforme a EN 60529
- Grado di protezione IK: IK08 conforme a EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 50 % a 40 °C, 70 % a 30 °C, 90 % a 20 °C

- Peso prodotto: 0,333 kg
- Dimensione base: 91 x 100 mm
- Altezza: 159 mm
- Larghezza: 90 mm
- Profondità: 115 mm
- Colore: Grigio - tipo cavo: RAL 7035
- Codice colore tensione: Rosso
- Normative: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento di mercato: Piccoli negozi
- Codice compatibilità: Spina PratiKa
- Stato offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: La referenza contiene SVHC oltre la soglia
- Direttiva RoHS UE: Rispetto proattivo (prodotto al di fuori dell'ambito della normativa RoHS UE)
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni su esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito RoHS Cina. Dichiarazione informativa sostanze

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Larghezza	90 mm
Colore	Grigio
EAN	3303430838715
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+N+E
Peso (kg)	0,333 kg
Profondità	115 mm
Protezione	IP67 - uso esterno
La sezione del cavo	10 mm²
Tensione nominale (V)	380-415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026