

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 1P 25 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76125



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 iC60N, 1P, 25 A, curva B, con capacità di interruzione I_{cn} 6000 A a 230 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60898-1. Progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali, con tecnologia termo-magnetica, grado di inquinamento 3, categoria d'impiego A e protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti in corrente alternata. Compatibile con reti da 230 V AC 50/60 Hz e altre tensioni come 12-60 V AC, 100-133 V AC e 72 V CC.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P
- Numero di poli protetti: 1
- Corrente nominale [I_n]: 25 A
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di interruzione: Termo-magnetica
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A I_{cn} a 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1), 10 kA I_{cu} a 220-240 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [I_{cs}]: 6000 A al 100% a 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Classe di limitazione: 3
- Tensione nominale d'impiego [U_e]: 230 V AC 50/60 Hz, 12-60 V AC, 100-133 V AC, 72 V CC
- Tensione nominale d'isolamento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [U_{imp}]: 6 kV
- Indicatore di posizione del contatto: Sì

- Segnalazioni in loco: Indicatore di interruzione
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35 °C a +70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0–2000 m
- Conessioni: Morsetto singolo, 1–25 mm² (rigido), 1–16 mm² (flessibile)
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Durata meccanica: 20 000 cicli
- Durata elettrica: 10 000 cicli
- Colore: Bianco
- Peso: 0,215 kg
- Norme: IEC 60898-1, HB1, EN 60898-1
- Etichette di qualità: NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, senza SVHC, privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093616
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	1P
Peso (kg)	0,215
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm²
Tensione nominale (V)	230
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026